

Tattoo²

Drucken Sie Ihre Karten
ganz nach Wunsch!



Thermotransfer-
verfahren farbig
& monochrom



300 dpi



einseitig



100 Karten



0,25 - 0,76 mm



1 Jahr

evolIS

www.evolis.com

Kompakt, benutzerfreundlich, mit geeigneten Funktionen und kostengünstig: der Tattoo² ist die ideale Lösung für den Druck von Karten in kleinen Stückzahlen und für mobile Anwendungsbereiche.

In nur wenigen Sekunden personalisiert der **Tattoo²** Blanko- oder vorbedruckte Kunststoffkarten im Einfarben- oder Mehrfarbendruck.

Mit einer Auflösung von 300 dpi und "Near to Edge"-Druck garantiert er für hochwertige Druckergebnisse beim Druck von Texten, Logos, Strichcodes sowie Fotos.

Der **Tattoo²** präsentiert sich als flexible Lösung mit einem doppelten Betriebsmodus für die Kartenzufuhr: entweder über die 100 Karten fassende automatische oder über die manuelle Kartenzufuhr für die stückweise Kartenproduktion. Der Drucker verfügt ausserdem über eine herausnehmbare Kartenzufuhr zur Aufnahme und Lagerung der bedruckten Karten.

Der **Tattoo²** ist der kompakteste Drucker in seiner Kategorie und fügt sich entsprechend in sämtliche Umgebungen ein: in Büros, Rezeptionen, Agenturen und selbst an Schaltern.

Der **Tattoo²** eignet sich perfekt für die Bedürfnisse und Erwartungen kleiner Strukturen, die Karten und Ausweise in kleinem Umfang oder zu punktuellen Anlässen benötigen: Sportvereine, kleine und mittelständische Betriebe, Geschäfte, Schulen, Bibliotheken und Gebietskörperschaften.

Der **Tattoo²** ist die ideale Lösung für Mitgliedskarten, Besucher- und Mitarbeiterausweise, Kundenkarten und vieles mehr.

Drucken Sie mit dem **Tattoo²** Ihre eigenen Ausweiskarten ganz nach Ihren Wünschen!

DRUCKEIGENSCHAFTEN

- Farbdruckmodul
- Druckkopf 300 dpi (11.8 Punkte/mm)
- USB-Anschluss
- 16 MB RAM
- Herausnehmbare Ladekassette für 100 Karten (0,76 mm)
- Herausnehmbarer Auffangschacht für 15 Karten (0,76 mm)
- Kontrollanzeige mit 1 Schaltknopf und 4 LEDs
- Druckerfarbe: Feuerrot
- Automatische Justierung der Kartenstärke

KARTENZUFUHR

- Automatisch und/oder manuell (stückweise Eingabe)


DRUCKVERFAHREN

- Farbsublimations- und Monochrom-Thermotransferverfahren
- Integrierte Farbbandsparautomatik für den Monochromdruck

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

Die Druckgeschwindigkeit hängt wesentlich vom Kartenmodell und den Druckparametern ab.

- YMCKO-Farbdruck : 40 Sek./Karte¹
- Einfarbindruck : 7 Sek./Karte¹



- Kartentypen**
- Kartenformat**
- Kartenstärke**
- Kapazität Kartenzufuhr**
- Kapazität Auffangschacht**
- Abmessungen des Druckers**
- Gewicht**
- Schnittstellen**
- Stromzufuhr**
- Umgebungsbedingungen**

- Karten aus PVC, Komposit PVC, PET, ABS¹ und Spezialbeschichtungen¹
- ISO CR-80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)
- Von 0,25 mm³ bis 0,76 mm
- 100 Karten (0,76 mm), 300 Karten (0,25 mm)
- 15 Karten (0,76 mm), 45 Karten (0,25 mm)
- Höhe: 166 mm - Länge: 290 mm / 368 mm einschließlich des Auffangschachts - Breite: 187 mm
- 2.4 Kg
- USB-Schnittstelle (Kabel mitgeliefert)
- Stromversorgung: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5 oder 1,8 A - Drucker: 24 Volt DC, 3 A
- min. bzw. max. Betriebstemperatur: 15° / 30°C
Luftfeuchtigkeit: 20% bis 65% ohne Kondensation
min. bzw. max. Lagertemperatur: -5° / +70°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 20% bis 70% ohne Kondensation
Betriebslüftung: freier Luftzutritt

¹Bedruckung bis an den Kartenrand

1. Unter bestimmten Bedingungen
2. Die Garantie ist an die strikte Beachtung der spezifischen Gebrauchs- und Pflegehinweise gebunden sowie an die Verwendung der Evolis-Verbrauchsmaterialien.
3. Die 0,25 mm starken Karten dürfen nur für den Monochromdruck verwendet werden.



EUROPA, MITTLERER OSTEN, AFRIKA
Evolis Card Printer
 14, avenue de la Fontaine
 Z.I. Angers-Beaucouzé
 49070 Beaucouzé - France
 Tel: +33 (0) 241 367 606
 Fax: +33 (0) 241 367 612
 info@evolis.com

AMERIKANISCHER KONTINENT
Evolis Inc.
 3201 West Commercial Boulevard
 Suite 110 - Fort Lauderdale
 FL 33309 - USA
 Tel: +1 954 777 9262
 Fax: +1 954 777 9267
 evolisinc@evolis.com

ASIEN-PAZIFIK
Evolis Asia Pte Ltd
 120 Lower Delta Road
 #13-12 Cendex Centre
 Singapore 169208
 Tel: +65 6377 9731
 Fax: +65 6278 7002
 evolisasia@evolis.com